



FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES

SOLEAL

OUVRANT APPARENT

SOLEAL est un système modulaire, pour fenêtres et portes-fenêtres, thermiquement performant, destiné aux bâtiments tertiaires et résidentiels.

Les plus de SOLEAL ouvrant apparent

- Gamme RPT, modulaire et évolutive
- Une ossature 55 mm
- Système modulaire cages de 15 à 38 mm
- Prises de volume de 6 à 42 mm
- Gamme homologuée
- Large choix d'applications pour une meilleure adaptation à chaque chantier
- Seuil PMR sur porte-fenêtre

Esthétique et ergonomique

- Finesse des masses :
Battement central réduit (version Eclat)
- Poignée centrée ergonomique avec carré de 7 cm
- Manœuvre des fermetures par boîtier crémone caché monodirectionnel
- Drainages cachés sur châssis et ensembles menuisés
- Joint de vitrage gris ou noir

Facilité de pose

- Couvre joint à clipper de face : 25 à 85 mm
- Conception simplifiée :
 - Intégration coulissant et porte
 - Liaison par meneaux, châssis dos à dos
- Joint central tournant permettant une maîtrise et une pérennité de l'étanchéité
- Paumelles 2 corps réglables
- Dormant rénovation pose de face

Performances Thermiques :

U_w : 1.5 W/m².K, S_w : 0.40, TL_w : 0.63
(Double vitrage U_g = 1.0 W/m².K et dimensions 1.25 m x 2.18 m)

Perméabilité à l'air : $A_4-E_{9A}-V_{C3}$


Q_4 : 0.058 m³/(h.m²)

Performance Acoustique : Jusqu'à 40 dB (Ra, tr)


Poids maxi par vantail : Jusqu'à 130 kg



Contemporaine
Des lignes droites pour une esthétique épurée au top du design.



Classique
Des lignes galbées adaptées pour le neuf comme pour la rénovation.



Tradition
Des lignes biseautées idéales pour la rénovation de bâtiments de caractère.